



TOK®-BAND SPEZIAL RUNDSTRANG

Profilo cilindrico bituminoso per la sigillatura di fessure su asfalto.

CARATTERISTICHE

- Veloce applicazione
- Larghezza incrinature da 7mm a 15mm
- Utilizzabile per la sigillatura trasversale dell'asfalto su ponti/viadotti
- Ripristino definitivo nei tagli errati di porzioni d'asfalto

APPLICAZIONE

La superficie deve essere pulita e asciutta. Assicurarsi di rimuovere ogni tipo di materiale dalla sede dell'intervento.

Il cilindro deve essere inserito nella fessura e non semplicemente posato.

In presenza di basse temperature, preriscaldare il materiale con un bruciatore per un più semplice inserimento nella fessura ed una migliore lavorazione.

Inserire più di un profilo all'interno della fessura se occorre. L'utilizzo di primer è consigliato per una migliore adesione del prodotto all'interno della fessura.



Diametro	Lunghezza	Pz. per cartone	Europallet
8 mm	20 m	n. 3 (60 m)	30 cartoni (1800 m)
10 mm	14 m	n. 3 (42 m)	30 cartoni (1260 m)

Il prodotto ha una scadenza di 3 anni in ambiente asciutto e al riparo da raggi del sole e da fonti di calore.

